



## Осветительное оборудование Outsight Creamsource

### Комплект Creamsource Doppio Bender Gaffer Kit

Переносной комплект на базе универсального направленно-рассеянного светодиодного светильника Doppio Bender с изменяемой цветовой температурой. Светильник Doppio Bender можно использовать как при съемках кино, так и в телевизионном производстве. Прибор отлично подходит для работы в студии и на выезде. Светильник характеризуется высоким индексом цветопередачи по шкале CRI (95) и TLCI (95). Цветовая температура варьируется в диапазоне 2700К-6500К. Doppio выполнен в компактном и прочном корпусе.

#### Характеристики светильника Doppio Bender

- CRI : 95
- TLCI : 95
- Цветовая температура: 2700К-6500К
- Мощность: 350 Вт
- Диммер от 0 до 100%
- Класс защиты: IP20
- Охлаждение: пассивное
- Напряжение источника питания: 90-260V AC, 50-60 Гц
- Размер: 770x455x100 мм
- Срок эксплуатации: 50 000 часов
- Масса: 9,4 кг.



#### В комплекте

- Фильтродержатель
- Блок питания со шнуром 5м
- Лира
- Фокусирующие насадки
- Софтбокс
- Мягкая растровая решетка
- Кофр для транспортировки
- Проводной блок управления яркостью и цветовой температурой



#### PHOTOMETRIC DATA

	1m / 3.3ft	2m / 6.6ft	3m / 9.8ft	4m / 13.1ft
3200K	55,200 lx / 5130 fc	31,300 lx / 2910 fc	18,400 lx / 1710 fc	11,500 lx / 1070 fc
4000K	91,200 lx / 8480 fc	51,500 lx / 4790 fc	30,300 lx / 2820 fc	19,000 lx / 1770 fc
5600K	58,300 lx / 5420 fc	32,700 lx / 3040 fc	19,500 lx / 1820 fc	12,200 lx / 1140 fc

*Фотометрические характеристики*

## Комплект Creamsource Mini Bender Gaffer Kit

Переносной комплект на базе компактного направленно-рассеянного светодиодного светильника Mini Bender с изменяемой цветовой температурой. Светильник Mini Bender можно использовать как при съемках кино, так и в телевизионном производстве. Creamsource Mini оснащен всеми функциями светильника Dorpio, но при этом имеет сверхкомпактное исполнение, что делает его идеальным решением для выездных съемок. Светильник характеризуется высоким индексом цветопередачи по шкале CRI (95) и TLCI (95). Цветовая температура варьируется в диапазоне 2700К-6500К.

### Характеристики светильника Mini Bender

- CRI : 95
- TLCI : 95
- Цветовая температура: 2700К-6500К
- Мощность: 160 Вт
- Диммер от 0 до 100%
- Класс защиты: IP20
- Охлаждение: пассивное
- Напряжение источника питания: 90-260V AC, 50-60 Гц
- Размер: 392x455x100 мм
- Срок эксплуатации: 50 000 часов
- Масса: 5,2 кг.



### В комплекте

- Фильтродержатель
- Блок питания со шнуром 3м
- Лира
- Фокусирующие насадки
- Софтбокс
- Мягкая растровая решетка
- Кофр для транспортировки
- Проводной блок управления яркостью и цветовой температурой



Temperature:  
between  
2700K - 6500K  
Power: 150W

### PHOTOMETRIC DATA

	1m / 3.3ft	2m / 6.6ft	3m / 9.8ft	4m / 13.1ft
3200K	41,900 lx / 3,900 fc	17,400 lx / 1,620 fc	8,830 lx / 830 fc	5,170 lx / 490 fc
4000K	69,900 lx / 6,500 fc	29,400 lx / 2,740 fc	15,000 lx / 1,400 fc	8,800 lx / 820 fc
5600K	44,100 lx / 4,100 fc	18,900 lx / 1,760 fc	9,730 lx / 910 fc	5,700 lx / 530 fc

*Фотометрические характеристики*



## Комплект Creamsource Micro Bender Essential Kit

Революционный миниатюрный светильник, получивший награду Best of Show на престижной выставке NAB 2017. Прибор выполнен в прочном водонепроницаемом корпусе и характеризуется впечатляющими для своих габаритов характеристиками. Энергопотребление светильника Creamsource Micro составляет всего 80В, при этом мощность светового потока превосходит приборы мощностью 200В. Рабочее напряжение 10-32V позволяет питать устройство одним аккумулятором 90 Вт или же вообще питаться от прикуривателя автомобиля.

### Характеристики светильника Micro Bender

- CRI : 95
- TLCI : 95
- Цветовая температура: 2700K-6500K
- Мощность: 160 Вт
- Диммер от 0 до 100%
- Класс защиты: IP65
- Охлаждение: пассивное
- Напряжение источника питания: 100-240V AC, 50-60 Гц
- Размер: 220x207x105 мм
- Срок эксплуатации: 50 000 часов
- Масса: 2,5 кг.



### В комплекте

- Фильтродержатель
- Блок питания со шнуром 3м
- Лира
- Фокусирующие насадки
- Софтбокс
- Мягкая растровая решетка
- Кофр для транспортировки
- Проводной блок управления яркостью и цветовой температурой



Color Temperature: between 2700K - 6500K  
Power: 80W

#### PHOTOMETRIC DATA

	1m / 3.3ft	2m / 6.6ft	3m / 9.8ft	4m / 13.1ft
3200K	51,800 lx / 4,820 fc	16,700 lx / 1,560 fc	7,650 lx / 720 fc	4,390 lx / 410 fc
5600K	55,100lx / 5,120 fc	18,200 lx / 1,700 fc	8,360 lx / 780 fc	4,720 lx / 440 fc

## Аксессуары

### **Creamsource Micro Set of 4 additional Lenses**

Комплект дополнительных из четырех дополнительных линз для светильника Micro.

### **Creamsource Micro Soft Bag**

Мягкий кейс для светильника Micro.

### **Creamsource Micro Battery Mount V-Lock Style**

Крепление для установки батареи V-Lock.

### **Creamsource Micro Gel-Frame (Empty)**

Рамка для гелевых фильтров. Позволяет использовать рассеивающие или гелевые фильтры.

### **Creamsource Creamtwist Wired Remote**

Проводной блок для управления цветовой температурой и яркостью светильника.

### **Creamsource Creamtwist Remote Extension Lead 10M**

Удлинительный кабель для подключения блока управления.

### **Flashbandit Camera Sync Adapter**

Адаптер для синхронизации светильника с источниками видеосигналов, синхрогенераторами и камерами. Позволяет получить чистые кадры при использовании эффектов вспышки на светильниках Creamsource.

